Modelo	YD-L1812	YD-L1610	YD-L1390	YD-L1290	YD-L9060	YD-L6040	YD-L1325 (no metálico)
Tipo de láser	Tubo láser sellado con CO_2, refrigerado por agua, 10.6um						
Poder del laser	60W / 80W / 100W / 130W / 150W	60W / 80W / 100W / 130W / 150W	100W / 130W / 150W / 180W / 200W	80W / 100W / 130W / 150W	60W / 80W	60W / 80W	100W / 130W / 150W
Tamaño de trabajo (mm)	Cabezal único: 900 × 1200 / Cabezal doble: 1800 × 1200	Cabezal único: 900 × 1200 / Cabezal doble: 1800 × 1200	Cabezal único: 1300 × 900 / Cabezal doble: （700 × 900） × 2	Cabezal único: 1200 × 900 mm / Cabezal doble: （600 × 900） × 2	900X600	600 * 400	1300 * 2400
Velocidad de grabado	0-60000 mm / min	0-60000 mm / min	0-60000 mm / min	0-60000 mm / min	0-60000 mm / min	0-60000 mm / min	25-25000 mm / min
Velocidad cortante	0-40000 mm / min	0-40000 mm / min	0-40000 mm / min	0-40000 mm / min	0-40000 mm / min	0-5000 mm / min	60000 mm / min
Profundidad máxima del proceso	80W ≦ 15	80W ≦ 15	100 W ≦ 20 mm	80W ≦ 15	80W ≦ 15	60W ≦ 15	0-30 mm
Precisión de ubicación	≦ 0,01 mm	≦ 0,01 mm	≦ 0,01 mm	≦ ± 0,01 mm	≦ ± 0,01 mm	≦ ± 0,01 mm	≦ 0,01 mm
Resolución máxima escaneada	2500 DPI	2500 DPI	2500 DPI	2500 DPI	2500 DPI	2500 DPI	2500 DPI
Carácter de modelado mínimo	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm	Chino: 2 × 2 mm / Inglés: 1 × 1 mm
Control de energía láser	software o modelo manual	software o modelo manual	software o modelo manual	software o modelo manual	software o modelo manual	Energía láser combinada con movimiento	software o modelo manual
Soporte de formato de gráficos	AI, DXF, PLT, BMP, DST	AI, DXF, PLT, BMP, DST	AI, DXF, PLT, BMP, DST	AI, DXF, PLT, BMP, DST	AI, DXF, PLT, BMP, DST	AI, DXF, PLT, BMP, DST	AI, DXF, PLT, BMP, DST
Fuente de alimentación	AC220V, 50 HZ	AC220V, 50 HZ	AC220V, 50 HZ	AC220V, 50 HZ	AC220V, 50 HZ	AC220V, 50 HZ	AC220V, 50 HZ
Mesa de trabajo	Plataforma push-pull, plataforma con forma de cuchillo, plataforma con forma celular (opción)						
Salida de separación de color	sí						
Entorno operativo	Temperatura: 0-45 ℃, humedad: 5-95%						
Dimensiones (mm)	2350 × 1780 × 1090	2140 × 1580 × 1090 mm	1950 × 1460 × 1050	1750 × 1490 × 1050 mm	1450 × 1135 × 1050	1050 × 750 × 960	2350 × 1780 × 1090
Potencia total de la máquina	1500W	1200W	Cabezal único: ≦ 1100W / Cabezal doble: ≦ 1450W	Cabezal único: ≦ 1000W / Cabezal doble: ≦ 1350W	Cabezal único: ≦ 900W / Cabezal doble: ≦ 1250W	≦ 1000W	1000W
Material de corte	Paño / Cuero / Acrílico / Madera / Papel / Película / Productos de caucho		Acrílico, madera, tablero de densidad, tela, franela, telas no tejidas, cuero, productos de papel, lana, papel, cartón, película, plástico, caucho, tableros de doble color, productos de bambú, mármol, jade, cristal, vidrio, teja, materiales no metálicos			Placa de doble color, acrílico, tablero de densidad, tablero de bambú, madera, papel, tela, cuero, mármol, vidrio, huesos, conchas y otros materiales no metálicos	Productos de madera, papel, cuero, tela, vidrio orgánico, resina epoxi, lana, plástico, caucho, cerámica, cristal, jade, productos de bambú, productos electrónicos y otros materiales no metálicos
Área de aplicación	Corte de piezas de trabajo de ropa, perforado de patrones o diseños de tallado de cuero en carpintería, corte de bordados de tela posterior, corte de marcas registradas, procesamiento de prendas de cuero, la flor de la ropa de vaquero rociando la superficie de los textiles, corte y grabado de la cara		Industria del modelo, industria de la publicidad, industria de la decoración, industria de la artesanía, aparatos electrónicos, publicidad, letreros, adornos de cristal, artesanía en papel, artesanía en bambú, embalaje e impresión, prendas de cuero, óxido, marcos de fotos, etc.			Publicidad, artes y oficios, decoración, modelo, modelo de construcción, mesa de arena) (fabricación de planchas de impresión, grabado) caja, industria del embalaje y otras industrias.	Ropa, bordado, juguetes de tela, hogar actúa el papel de la tela, bolso, guantes, industria del juguete, cuero, corte de cuero y superficie de tallado de patrones o diseños en carpintería, artesanías, modelo, publicidad, decoración, electrodomésticos, industria del plástico, acrílico. tablero, electrónica decorativa de densidad media, etc. Corte de precisión y corte de precisión de láminas no metálicas. Vidrio orgánico, modelo arquitectónico, corte y tallado de placas de caucho, bambú y productos de madera.
Muestras							
El tiempo de entrega	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días
Garantía de calidad	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año